



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : FLEURMORITE

Description : FLEURMORITE est un enduit de parement d'aspect gravillons lavés à base de copolymère acrylique en phase aqueuse

Classification : Famille II, classe 2b

UTILISATION

Revêtement mural décoratif pour intérieur et extérieur.
S'applique sur les supports de type ciment et bois.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant : Eau
Couleur : Infinité de combinaison
Séchage : * sec au toucher : 7h
* sec à coeur : 48h

Densité : 1.88

Viscosité : Produit pâteux

Extrait sec en poids : 82 %

Dilution : Sans dilution

Rendement moyen : 0.25 m²/kg .

Matériel d'application : Taloche, Lisseuse

FLEURMORITE

PARTICULARITES

- 1-Belle esthétique
- 2- Bonne adhérence et résistance aux intempéries
- 3-Masque les microfissures et les irrégularités des supports
- 4-Aspect gravillons lavés.

Mode d'emploi

- Sur un support propre et sec, homogénéiser et appliquer Fleurmorite à l'aide d'une truelle.
- A fin d'obtenir une surface parfaitement homogène il est nécessaire de lisser Fleurmorite à l'aide d'une taloche inox.

CONDITIONNEMENT

Seau de 25kg (poids net).

SECURITE

Produit ininflammable contient des fongicides. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.