



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

LAQUE MARTELE

Description

LAQUE MARTELE est une peinture de finition martelée, à base de pâte d'aluminium de haute qualité.

Classification

Famille I, classe 4a

UTILISATION

Protection et décoration du métal pour extérieur et intérieur

PARTICULARITE

- 1- Bonne adhérence
- 2- Effet martelé
- 3- Séchage rapide
- 4- Protection contre la corrosion

PREPARATION DU SUPPORT

les supports devront être secs, propres, dégraissés et dépoussiérés.

CONDITIONNEMENT

Est de 18 kg , boîte de 4 kg , boîte de 0.9kg (poids net).

SECURITE

Produit inflammable contient des aromatiques nocif par inhalation. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Aromatique
Couleur :	Gris, Bleu, Vert, Marron
Aspect du feuil sec :	Brillant métallique
Séchage :	* Hors poussière : 15 mn * sec au toucher : 30 mn
Densité :	0.98
Viscosité CAF N4° :	35 s
Extrait sec en poids :	43%
Dilution :	diluant Cellulosique Fleurtex
Rendement moyen :	Diluée à raison de %10 : 8 à 10 m ² /kg
Matériel d'application:	pistolet