



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

AQUALAQUE COULEURS

Description

Peinture laque à l'eau nouvelle génération, à based'émulsion alkyde pour l'intérieur etl'extérieur.

Classification

Famille I, classe 4a

UTILISATION

Peinture disponible en 20 couleurs bien sélectionnées, idéale pour la protection et la décoration de tous les supports traditionnels. (béton,bois et métaux ferreux)

PARTICULARITE

- 1- sans solvant
- 2- séchage rapide
- 3- bon pouvoir couurant.
- 4- très bonne adhérence.
- 5- bonne lessivabilité.

CONSEILS D'UTILISATION

- 1- Bien remuer avant utilisation
- 2- Ne pas revenir sur une peinture en cours de séchage.
- 3- Sur nouvelles surfaces :
 - bois : poncer, dépoussiérer puis appliquer
 - matériaux ferreux bruts : brosser,dégraissier puis appliquer une sous- couche antirouille Fleurtex.
- 4- Sur anciennes peintures :-poncer pour casser le brillant, lessiver rincer puis laisser sécher
 - enlever toute peinture écaillée ou insuffisamment adhérente puis reboucher

CONDITIONNEMENT

Seau de 4kg, boîte de 1 kg et EST de 18 kg (poids net).

STOCKAGE

Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur et du gel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Eau
Couleur :	JAUNE POUSSIN, VERT CLAIR, ROSE PERLE, ROSE VIOLET, JAUNE OCRE, LAVANDE, PARME, VERT ANTIQUE, ROUGE ANTIQUE, AUBRGINE, SAUMON CLAIR, ORANGE, BLEU CIEL, BLEU CANARD, VERT OLIVE, BEIGE ELEGANT, GREIGE MARRON, GRIS, NOIR et BRUN
Aspect du feuil sec :	brillant
Séchage :	* Sec au toucher: 1 h * Recouvrable : 8 h
Densité :	1.3
Extrait sec en poids :	52-55%
Rendement moyen :	8 à 10 m ² /kg(selon la nature du support)
Matériel d'application:	brosse, rouleau, pinceau

SECURITE

Produit ininflammable contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.