



## IDENTIFICATION DU PRODUIT

### Désignation

FLEURMORITE

### Description

FLEURMORITE est un enduit de parement d'aspect gravillons lavés à base de copolymère acrylique en phase aqueuse

### Classification

Famille II, classe 2b

## UTILISATION

Revêtement mural décoratif pour intérieur et extérieur. S'applique sur les supports de type ciment et bois.

## PARTICULARITE

- 1- Belle esthétique
- 2-Bonne adhérence
- 3-Masque les microfissures et les irrégularités des supports
- 4-Aspect gravillons lavés.

## CONSEILS D'UTILISATION

-Sur un support propre et sec, homogénéiser et appliquer Fleurmortite à l'aide d'une truelle.

-A fin d'obtenir une surface parfaitement homogène il est nécessaire de lisser Fleurmortite à l'aide d'une taloche inox.

## CONDITIONNEMENT

Seau de 25kg (poids net).

## SECURITE

Produit ininflammable contient des fongicides.

En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Eau
Couleur :	Infinité de combinaison
Séchage :	* sec au toucher : 7h * sec à coeur : 48h
Densité :	1.88
Viscosité :	Produit pâteux
Extrait sec en poids :	82 %
Dilution :	Sans dilution
Rendement moyen :	0.25 m <sup>2</sup> /kg .
Matériel d'application:	Taloche,Lisseuse