



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

ANTIFOULING FLEURTEX

Description

ANTIFOULING FLEURTEX est une peinture à matrice mixte, spécialement formulée pour empêcher l'accrochage des micro organismes sur les parties immergées

Classification

Famille I, classe 4a/10a

UTILISATION

Protection contre l'accrochage des micro organismes dans les parties immergées des coques de bateau

PARTICULARITE

- 1- Bon pouvoir couvrant
- 2- Bon effet antisalissure
- 3- Bonne protection

CONSEILS D'UTILISATION

- 1- Nettoyer soigneusement les supports et faire disparaître toutes traces des anciennes peintures non adhérentes
- 2- Pour avoir une bonne protection des carènes des navires, appliquer « antifouling Fleurtex » au moins 2 fois par an.

CONDITIONNEMENT

Boite de 4 kg, 1 kg (poids net).

SECURITE

Produit inflammable contient White spirit. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	White spirit
Couleur :	Rouge
Aspect du feuil sec :	Mat
Séchage :	* Sec au toucher : 2 h * Recouvrable : 12 h * Mise à l'eau après 48h minimum
Densité :	1.72
Viscosité CAF N4° :	15 à 20 s
Extrait sec en poids :	73%
Dilution :	Essence Fleurtex
Rendement moyen :	* Diluée à raison de 5%: 10 à 12 m ² /kg
Matériel d'application:	Brosse, rouleau, pistolet