



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

ENDUIT EL MEDINA FLEURTEX

Description

ENDUIT EL MEDINA FLEURTEX est un revêtement mural pour lisser et égaliser les surfaces.

Classification

Famille III , classe 2

UTILISATION

Il Supprime les imperfections et les rayures, il lisse les surfaces avant de peindre (intérieur ou endroit couvert) : ciment, béton, plâtre, bois....

PARTICULARITE

- Économique
- Bonne adhérence
- Bon pouvoir couvrant
- Facile à poncer
- Facile à appliquer
- Égalise les surfaces

CONSEILS D'UTILISATION

- Bien préparer les surfaces par brossage, grattage ou lavage.
- Appliquer une première couche.
- Après durcissement appliquer une deuxième couche
- Continuer l'opération si nécessaire.
- Poncer pour bien égaliser les surfaces

CONDITIONNEMENT

Seau de 40 kg, 25 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc
Aspect du feuil sec :	Mat lisse
Séchage :	*Sec au toucher : 4 h *Temps de séchage *Entre 2 couches : 6h
Densité :	1,75
Viscosité :	Produit pâteux
Extrait sec en poids :	78%
Dilution :	Prêt à l'emploi
Rendement moyen :	2 à 3m ² / kg
Matériel d'application :	couteau, spatule à enduire

SECURITE

Produit ininflammable contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.