



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

Enduit plastique Fleurtex

Description

est un enduit de lissage à base de copolymère vinylique en dispersion aqueuse.

Classification

Famille III, classe 2

UTILISATION

Il est utilisé pour la préparation et la réparation des différents supports (intérieur ou endroit couvert) : ciment, béton, plâtre, bois...

PARTICULARITE

- Souple et facile à utiliser
- Excellente adhérence
- Bon pouvoir couvrant
- Bon pouvoir garnissant

CONSEILS D'UTILISATION

- Bien préparer les surfaces par brossage, grattage ou lavage
- Appliquer une première couche.
- Après durcissement appliquer une deuxième couche.
- Continuer l'opération si nécessaire.
- Poncer pour bien égaliser les surfaces.

CONDITIONNEMENT

Seau de 25 kg, 20 kg, 5 kg et boîte de 1 kg (poids net).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc
Aspect du feuil sec :	Mat lisse
Séchage :	* Hors poussière : 3 h * sec au toucher : 6 h
Densité :	1.67
Viscosité :	Produit pâteux
Extrait sec en poids :	68%
Dilution :	Prêt à l'emploi
Rendement moyen :	4 à 6 m ² /kg
Matériel d'application :	couteau, spatule à enduire

SECURITE

Produit ininflammable contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.