



## IDENTIFICATION DU PRODUIT

### Désignation

FLEURETANCHE

### Description

FLEURETANCHE est un revêtement souple et élastique à base d'une dispersion aqueuse styrène acrylique qui donne après séchage un film étanche d'une élasticité exceptionnelle.

### Classification

Famille II, classe 2b

## UTILISATION

Revêtement d'étanchéité pour les Toitures et les terrasses non circulables

## PARTICULARITE

- 1- Étanchéité parfaite
- 2- Résistance exceptionnelle aux agressions climatiques
- 3- Haute élasticité

## CONSEILS D'UTILISATION

- Avant application, broser et dépeussier le support. Retirer les parties non adhérentes et décaper si nécessaire.
- Appliquer une première couche diluée à raison de 100 %.
- Après 6h, appliquer une deuxième couche diluée à raison de 5 %.
- Réaliser une troisième couche si nécessaire après 24h.

## CONDITIONNEMENT

Seau de 20 kg, 16kg, 10kg, 5kg, 3.5kg et 1kg (poids net)

## SECURITE

Produit ininflammable contient des antibactéries et des fongicides. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc
Aspect du feuil sec :	Mat
Séchage :	sec au toucher : 30mn Recouvrable : 6 h
Densité:	1.37
Extrait sec en poids :	62%
Dilution:	Eau
Rendement superficiel moyen:	2 à 2.5 Kg /m <sup>2</sup>