



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

POUDRENDUIT FINITION FLEURTX

Description

POUDRENDUIT FINITION est un enduit de lissage en poudre blanche à base de produits de carrière sélectionnés et de liants. A préparer au moment de l'emploi.

Classification

Famille III, classe 2

UTILISATION

Pour masquer les imperfections et rendre lisse avant peinture.

PARTICULARITE

- Économique
- Ponçage facile
- Finition très soignée
- Ne nécessite pas de fixateur
- Bonne adhérence

CONSEILS D'APPLICATION

- 1- Les supports doivent être durs, propres et secs.
- 2-Préparation :
 - Verser 25 kg de poudre dans 6 à 8 L d'eau puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène à consistance épaisse.
 - Mélanger puis laisser reposer l'enduit 5 minutes avant application.
 - Après application, laisser durcir et égrener les imperfections avant de poncer.

CONDITIONNEMENT

Seau de 25 kg (poids net).

STOCKAGE

Stocker dans un local aéré à l'abri de la chaleur et du gel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Présentation:	Poudre fine
Couleur :	Blanc
Aspect du feuil sec :	mat lisse
Séchage :	sec: 6h
Viscosité après mélange à l'eau:	produit pâteux
Rendement moyen:	3 à 4 m ² /kg / couche
Recouvrable:	10h
Diluant:	Eau
Matériel d'application:	couteau, spatule à enduire

SECURITE

Produit ininflammable. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.