



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

ANTIROUILLE FLEURTEX

Description

ANTIROUILLE FLEURTEX est une peinture primaire antirouille à base de résine alkyde, riche en pigment anticorrosion.

Classification

Famille I, classe 4 a

UTILISATION

Protection durable des métaux ferreux de la corrosion. Elle est recommandée avant l'application d'une finition.

PARTICULARITE

- 1- Bonne adhérence
- 2- Application facile
- 3- Bonne protection du support.

CONSEILS D'UTILISATION

- 1- Supports neufs : Dégraisser puis éliminer la calamine non adhérente s'il y a lieu par grattage et brossage.
- 2- Supports anciens : Éliminer les parties non adhérentes par brossage, ponçage ou décapage.

CONDITIONNEMENT

Est de 25 kg, 5 kg et boîte de 1 kg (poids net).

SECURITE

Produit inflammable contient du white spirit. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	White spirit
Couleur :	Rouge ou Gris
Aspect du feuil sec :	Mat
Séchage :	* sec au toucher : 1 h * Recouvrable : 8 h
Densité :	1.4 à 1.5
Viscosité CAF N4° :	90 à 100 s
Extrait sec en poids :	75%
Dilution :	Essence Fleurtex
Rendement moyen :	10 à 12 m ² /kg
Matériel d'application :	brosse, rouleau, pistolet