



UTILISATION

Peinture laque pour l'intérieur et l'extérieur. Protection et décoration des murs, bois et métaux ferreux.

PARTICULARITE

- 1- Sans odeur et sans solvant.
- 2- Non jaunissant
- 3- Excellent pouvoir opacifiant
- 4- Séchage rapide
- 5- Très bonne adhérence
- 6- Bonne lessivabilité

CONSEILS D'UTILISATION

- 1- Bien remuer avant utilisation.
- 2- Ne pas revenir sur une peinture en cours de séchage.
- 3- Sur nouvelles surfaces :
 - bois : poncer, dépoussiérer puis appliquer
 - métaux ferreux bruts : broser, dégraisser puis appliquer une sous-couche "Fixato Fleurtex" ou Antirouille Fleurtex
- 4- Sur anciennes peintures :
 - poncer pour casser le brillant, lessiver rincer puis laisser sécher
 - enlever toute peinture écaillée ou insuffisamment adhérente puis reboucher si nécessaire.

CONDITIONNEMENT

Boîte 1 kg, seau 4 kg, Est 18 kg (poids net)

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

AQUALAQUE

Description

AQUALAQUE est une peinture laque à l'eau brillante à base d'une émulsion acrylique

Classification

Famille I, classe 7 b 2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant : Eau

Couleur : Blanc

Aspect du feuil sec : Brillant

Séchage : * sec au toucher : 1h

* Recouvrable : 8 h

Densité: 1.28

Extrait sec en poids : 52%

Dilution : eau

Rendement moyen: 8 à 12 m²/kg (selon la nature-du support).

Matériel d'application : brosse, rouleau ou pistolet

Nettoyage des outils: immédiatement à l'eau

SECURITE

Produit ininflammable contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

STOCKAGE

Sous abri et à une température comprise entre +5°C et 35°C.