



UTILISATION

Revêtement mural mat pour l'intérieur et l'extérieur.

PARTICULARITE

- 1-Blancheur parfaite.
- 2-Pouvoir couvrant acceptable.
- 3-Peinture économique.

CONSEILS D'UTILISATION

- 1- Appliquer à une température supérieure à 5°C.
- 2- La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture).
- 3 -Reboucher les fissures par " l'Enduit plastique Fleurtex " ou "Enduit El medina".
- 4- Éliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière.

CONDITIONNEMENT

Seaux de 40 kg, 35kg, 25Kg, 20 kg, 10 kg 5kg et 1kg (poids net).

STOCKAGE

Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur et du gel.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

EL MEDINA

Description

EL MEDINA est une peinture à l'eau mate à base de copolymère styrène acrylique pour les travaux économiques.

Classification

Famille I, classe 7b2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc
Aspect du feuil sec :	Mat
Séchage :	* Hors poussière : 15 mn * Sec au toucher : 30 mn * Recouvrable : 4 h
Densité :	1.65
Extrait sec en poids :	68 %
Rendement moyen :	4 à 5 m ² / kg (selon la nature du support)
Matériel d'application:	Brosse, rouleau, pinceau .

SECURITE

Produit ininflammable contient des antibactériens et des fongicides.
En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.