



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

EXTRA FLEURTEX

Description

EXTRA FLEURTEX est une peinture mate mixte, à base de copolymères acrylique et alkyde en émulsion.

Classification

Famille I, classe 7b2/4a

UTILISATION

Revêtement pour l'intérieur et l'extérieur de tous supports traditionnels du bâtiment en murs et plafonds.

PARTICULARITE

- 1-Bonne lavabilité
- 2-Blancheur durable et parfaite
- 3-Bon pouvoir couvrant
- 4-Bonne adhérence

CONSEILS D'UTILISATION

- 1- Appliquer à une température supérieure à 5°C
- 2- La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture)
- 3- Retoucher les fissures par « Enduit plastique Fleurtex ».
- 4- Éliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière.

CONDITIONNEMENT

Seaux de 40kg, 25kg, 5kg et Est 30kg.

STOCKAGE

Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur et du gel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Eau
Couleur :	blanc
Aspect du feuil sec :	Mat
Séchage :	* Hors poussière : 15 mn * Sec au toucher : 30 mn * Recouvrable : 4h
Densité :	1.52
Extrait sec en poids :	65%
Rendement moyen :	6 à 7 m ² /kg (selon la nature du support)
Matériel d'application:	brosse, rouleau, pinceau

SECURITE

Produit ininflammable contient des antibactériens et des fongicides.
En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.