

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : FLEURETANCHE

Description : FLEURETANCHE est un revêtement souple et élastique à base d'une dispersion aqueuse styrène acrylique qui donne après séchage un film étanche d'une élasticité exceptionnelle.

Classification : Famille II, classe 2b

UTILISATION

Revêtement d'étanchéité pour les Toitures et Terrasses non circulables

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant : Eau

Couleur : Blanc

Aspect du feuil sec : Mat

Séchage :

* sec au toucher : 30mn

* Recouvrable : 6 h

Densité : 1. 37

Extrait sec en poids : 62%

Dilution : Eau

Rendement superficiel moyen :

* 2 à 2.5 Kg /m²



PARTICULARITES

- 1- Étanchéité parfaite
- 2- Résistance exceptionnelle aux agressions climatiques
- 3- Haute élasticité

CONSEILS D'UTILISATION

-Avant application, broser et dépoussiérer le support.

Retirer les parties non adhérentes et décaper si nécessaire.

- Appliquer une première couche diluée à raison de 100%

- Après 6h, appliquer une deuxième couche diluée à raison de 5%.

-Réaliser une troisième couche si nécessaire après 24h.

CONDITIONNEMENT

Seau de 20 kg, 16kg, 10kg, 5kg, 3.5kg et 1kg (poids net)

SECURITE

Produit ininflammable contient des antibactéries et des fongicides. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.