



UTILISATION

Revêtement pour tous les supports traditionnels du bâtiment

PARTICULARITE

- 1- Facile à appliquer
- 2- Séchage Rapide.
- 3- Economique

CONSEILS D'UTILISATION

- 1- Appliquer à une température supérieure à 5°C.
- 2- La surface doit être poreuse, absorbante et non farineuse (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture).
- 3- Reboucher les fissures par "l'Enduit plastique Fleurtex " ou " Enduit El Medina".
- 4- Éliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière.

CONDITIONNEMENT

40 kg et 20 kg (poids net).

STOCKAGE

Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur et du gel.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

FLEURTEX ECONOMIC

Description

FLEURTEX ECONOMIC est une peinture mate, à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

Classification

Famille I, classe 7b2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc
Aspect du feuil sec :	Mat
Séchage :	* Hors poussière : 15 mn * sec au toucher : 30 mn * Recouvrable : 4 h
Densité :	1.65
Extrait sec en poids :	67 %
Rendement moyen :	3 à 4 m ² /kg (Selon la nature du support)
Matériel d'application:	brosse, rouleau et pinceau

SECURITE

Produit ininflammable contient des antibactériens et des fongicides.
En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.