



## IDENTIFICATION DU PRODUIT

### Désignation

FLEXACRYL

### Description

FLEXACRYL est une peinture à l'eau mate d'aspect veloutée à base de copolymère styrène acrylique.

### Classification

Famille I, classe 7b2

## UTILISATION

Revêtement mural mat velouté pour l'intérieur et l'extérieur.

## PARTICULARITE

- 1-Film élastique.
- 2-Masque les microfissures
- 3-Très bonne lavabilité
- 4-Pouvoir couvrant élevé.

## CONSEILS D'UTILISATION

- 1- Appliquer à une température supérieure à 5°C.
- 2- La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture).
- 3- Reboucher les fissures par « l'enduit plastique Fleurtex ».
- 4- Eliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière.

## CONDITIONNEMENT

Seau de 20 kg (poids net).

## STOCKAGE

Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur et du gel.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc
Aspect du feuil sec :	Mat velouté
Séchage :	* Hors poussière : 15 mn * sec au toucher : 30 mn * Recouvrable : 4 h
Densité :	1.28
Extrait sec en poids :	58%
Rendement moyen :	7 à 8 m <sup>2</sup> /kg (selon la nature du support).
Matériel d'application:	Brosse, rouleau, pinceau.

## SECURITE

Produit ininflammable contient des antibactériens et des fongicides.  
En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.