



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

FLEXACRYL

Description

FLEXACRYL est une peinture à l'eau mate d'aspect veloutée à base de copolymère styrène acrylique.

Classification

Famille I, classe 7b2

UTILISATION

Revêtement mural mat velouté pour l'intérieur et l'extérieur.

PARTICULARITE

- 1-Film élastique.
- 2-Masque les microfissures
- 3-Très bonne lavabilité
- 4-Pouvoir couvrant élevé.

CONSEILS D'UTILISATION

- 1- Appliquer à une température supérieure à 5°C.
- 2- La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture).
- 3- Reboucher les fissures par « l'enduit plastique Fleurtex ».
- 4- Eliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière.

CONDITIONNEMENT

Seau de 20 kg (poids net).

STOCKAGE

Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur et du gel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc
Aspect du feuil sec :	Mat velouté
Séchage :	* Sec au toucher : 1 h * Recouvrable : 4 h
Densité :	1.38
Extrait sec en poids :	61 %
Rendement moyen :	7 à 8 m ² /kg (selon la nature du support).
Matériel d'application:	Brosse, rouleau, pinceau.

SECURITE

Produit ininflammable contient des antibactériens et des fongicides.
En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.