



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

GRAFFIATO ENDUIT DECORATIF

Description

GRAFFIATO ENDUIT DECORATIF est un revêtement monocouche et épais à base d'une émulsion de copolymère acrylique

Classification

Famille II, classe 2b

UTILISATION

Protection et décoration des façades (ciment, Béton, ...) pour travaux neufs et rénovation d'intérieur et d'extérieur.

PARTICULARITE

- 1Effet ribbé
- 2 bonne résistance aux intempéries et aux U.V
- 3 Excellente adhérence
- 4 Masque les irrégularités des supports.

CONSEILS D'UTILISATION

- Bien mélanger avant l'utilisation
- Appliquer avec une truelle en acier une seule couche homogène et continue.
- Pour obtenir l'effet esthétique souhaité glisser en sens vertical, horizontal ou rotatoire avec une taloche en plastique.
- Protéger les surfaces traitées de la pluie pendant au moins 48 heures.

CONDITIONNEMENT

Seau de 25 kg (poids net).

SECURITE

Produit ininflammable contient des fongicides.

En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc ou autres
Aspect du feuil sec :	Mat
Séchage :	* sec au toucher : 5 h * Dur :24 h
Densité :	1.7
Viscosité :	Pâte onctueuse.
Extrait sec en poids :	78%
Dilution :	Prêt à l'emploi
Rendement moyen :	0.3 m ² /kg
Matériel d'application:	Taloche métallique ou plastique