

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

INTERNATIONAL

Description

INTERNATIONAL est une peinture à l'eau mate à base de copolymère styrène acrylique.

Classification

Famille I. classe 7b2

UTILISATION

Revêtement mural mat pour l'intérieur et l'extérieur.

PARTICULARITE

- 1- Bonne lavabilité.
- 2- Blancheur durable et parfaite.
- 3- Bon pouvoir couvrant.

CONSEILS D'UTILISATION

- 1- Appliquer à une température supérieure à 5°C.
- 2- La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture).
- 3- Reboucher les fissures par "l'Enduit plastique Fleurtex ".
- 4- Eliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière.

CONDITIONNEMENT

Seaux de 40 kg, 25Kg, 20 kg, 10 kg et 5 kg (poids net).

STOCKAGE

Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur et du gel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant: Eau

Couleur: Blanc

Aspect du feuil sec: Mat

Séchage:

* Sec au toucher: 1 h

* Recouvrable: 4 h

Densité: 1.67

Extrait sec en poids: 67%

Rendement moyen: 5 à 6 m²/kg (selon la

nature du support).

Matériel d'application:brosse, rouleau,

pinceau.

SECURITE

Produit ininflammable contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.