



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

LAQUE EL MEDINA

Description

LAQUE EL MEDINA est une peinture pour l'intérieur et l'extérieur à base de résine alkyde en phase solvant.

Classification

Famille I, classe 4a

UTILISATION

Développée pour une adhérence acceptable aux surfaces métalliques, le bois et pour tous travaux de bâtiment.

PARTICULARITE

- Economique
- Bon pouvoir couvrant
- Adhérence acceptable

CONSEILS D'UTILISATION

*Nouvelle surface :
Brosser, dégraisser puis laisser sécher avant l'application.

*Ancienne surface :
Eliminer l'ancienne peinture non adhérente par brossage ou si nécessaire par décapage, puis dépoussiérer

CONDITIONNEMENT

Est de 18 kg, boîte de 4 kg, 1 kg, 500 g et 100 g (poids net).

STOCKAGE

Sous abri et à une température comprise entre +5°C et 35°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|--|
| Solvant : | White spirit |
| Couleur : | Blanc et 10 autres couleurs |
| Aspect du feuil sec : | Semi brillant ou Satiné |
| Séchage : | *Hors poussière : 1 h *sec au toucher : 3h 4-h *Recouvrable : 12 h |
| Densité: | 1.3 à 1.5 |
| Viscosité CAF N4°: | 200 à 250s |
| Extrait sec en poids : | 76 ± 2% |
| Dilution : | Essence Fleurtex |
| Rendement moyen: | 8 à 12 m ² /kg (selon la nature du support) |
| Matériel d'application: | brosse, rouleau, pistolet |
| Nettoyage du matériel: | Essence Fleurtex |

SECURITE

Produit inflammable contient du white spirit. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin