



## UTILISATION

Finition développée pour une adhérence élevée aux surfaces métalliques, le bois et pour tous travaux de bâtiment. Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

## PARTICULARITE

- Un haut pouvoir couvrant
- Très brillante
- Bonne lessivabilité
- Très garnissante

## CONSEILS D'UTILISATION

- \* Nouvelle surface :  
Brosser, dégraisser au Essence Fleurtex puis laisser sécher avant l'application.
- \* Ancienne surface :  
-Éliminer l'ancienne peinture non adhérente par brossage ou si nécessaire par décapage, puis dépoussiérer  
-Pour une ancienne peinture adhérente poncer puis dépoussiérer.

## CONDITIONNEMENT

Est 18 kg, 10kg, boîte 4 kg, 1 kg, 500 g, 250 g, 100g (poids net).

## STOCKAGE

Sous abri et à une température comprise entre +5°C et 35°C.

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

### Désignation

LAQUE FLEURTEX

### Description

LAQUE FLEURTEX est une peinture laque brillante à base de résine alkyde en phase solvant.

### Classification

Famille I, classe 4a

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	White spirit
Couleur :	Blanc et 14 autres couleurs.
Aspect du feuil sec :	Brillant
Séchage :	* Hors poussière : 3 h * Sec au toucher : 4-6 h * Recouvrable :12 h
Densité:	1.1 à 1.35
Viscosité CAF N°4:	150 à 180 s
Extrait sec en poids :	72 ± 2%
Dilution:	Essence Fleurtex
Rendement moyen:	10 à 12 m <sup>2</sup> /kg(selon la nature du support)
Degré de brillance :	85% ± 5% sous un angle d'incidence de 60°
Matériel d'application :	Brosse, rouleau, pinceau et pistolet
Nettoyage du matériel:	Essence Fleurtex

## SECURITE

Produit inflammable contient du White spirit.  
En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter