



## UTILISATION

Finition développée pour une adhérence élevée aux surfaces métalliques, le bois et pour tous travaux de bâtiment.

## PARTICULARITE

- Excellent pouvoir couvrant
- Bonne adhérence
- Très garnissante
- Bonne lésivabilité

## CONSEILS D'UTILISATION

- \*Nouvelle surface :  
Brosser, dégraisser au Essence Fleurtex puis laisser sécher avant l'application.
- \* Ancienne surface :  
Eliminer l'ancienne peinture non adhérente par brossage ou si nécessaire par décapage, puis dépoussiérer.

## CONDITIONNEMENT

Est de 18kg, boîte de 4kg, 1kg poids net.

## STOCKAGE

Sous abri et à une température comprise entre +5°C et 35°C.

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

### Désignation

LAQUE MATE FLEURTEX

### Description

LAQUE MATE FLEURTEX est une peinture mate pour l'intérieur à base de résine alkyde thixotropique en phase solvant.

### Classification

Famille I, classe 4a

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	White spirit
Couleur :	Blanc et noir
Aspect du feuil sec :	Mat
Séchage :	* Sec au toucher: 2 h * Recouvrable: 8 h
Densité:	1,52
Extrait sec en poids :	78%
Dilution :	Essence Fleurtex
Rendement moyen:	8 à 10m <sup>2</sup> /kg (selon la nature de support).
Matériel d'application :	brosse, rouleau, pinceau, pistolet

## SECURITE

Produit inflammable contient du white spirit.  
En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.