



## UTILISATION

S'applique et adhère sur tous les supports (bois, métal, plastique et verre).

## PARTICULARITE

- 1- Pour tous les supports
- 2- Séchage rapide
- 3- Elastique et résistant
- 4- Bonne couvrance

## CONSEILS D'UTILISATION

- 1- Dégraisser, poncer légèrement et dépeussier
- 2- Sur une surface propre, sèche, exempte de graisse et de poussière faire un essai de compatibilité sur une petite surface cachée.  
Attendre quelques heures avant l'application définitive
- 3- Pour une répartition optimale des pigments, secouez vigoureusement l'aérosol
- 4- Appliquer en plusieurs couches fines croisées (Horizontales puis verticales) à une distance de 25 à 30cm. Attendre 5 à 10 minutes entre chaque couche.
- 5- Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve.

## CONDITIONNEMENT

Boite aérosol de 400 ml

## STOCKAGE

Endroit frais et sec.

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

### Désignation

LAQUE SPRAY

### Description

LAQUE SPRAY est une peinture synthétique à séchage rapide pour le bricolage et la décoration. Pour l'intérieur et l'extérieur.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Acétone/ butylglycol
Couleur :	Blanc et Noir et autres couleurs
Aspect du feuil sec :	brillant ou mat
Séchage :	* Sec au toucher : 30mn * Séchage complet : 24h
Rendement moyen:	1m <sup>2</sup> /boite
Nettoyage:	Acétone ou Diluant cellulosique "Fleurtex"

## SECURITE

-Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Aérosol extrêmement inflammable.

- Ne pas percer ou brûler même après usage.

- Ne pas laisser à la portée des enfants.

-Eviter de vaporiser vers les yeux et de respirer les vapeurs et en cas de contact rincer avec l'eau et consulter un médecin.

- Utiliser dans un endroit bienventilé et éviter de respirer.