



## IDENTIFICATION DU PRODUIT

**Désignation :** LAQUE SPRAY.

**Description :** LAQUE SPRAY est une peinture synthétique à séchage rapide pour le bricolage et la décoration. Pour l'intérieur et l'extérieur.

### UTILISATION

S'applique et adhère sur tous les supports (bois, métal, plastique et verre)

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Solvant:** Acétone/ butylglycol

**Couleurs :** Blanc et Noir et autres couleurs

**Aspect du feuil sec :** brillant ou mat

**Séchage :**

\* Sec au toucher : 30mn

\* Séchage complet : 24h

**Rendement moyen:** 1m<sup>2</sup>/boite

**Nettoyage:** Acétone ou Diluant cellulosique "Fleurtext"

### PARTICULARITES

- 1- Pour tous les supports
- 2- Séchage rapide
- 3- Elastique et résistant
- 4- Bonne couvrance

### CONSEILS D'UTILISATION

- 1- Dégraisser, poncer légèrement et dépeussierer.
- 2- Sur une surface propre, sèche, exempte de graisse et de poussière faire un essai de compatibilité sur une petite surface cachée. Attendre quelques heures avant l'application définitive.
- 3- Pour une répartition optimale des pigments, secouez vigoureusement l'aérosol.
- 4- Appliquer en plusieurs couches fines croisées (Horizontales puis verticales) à une distance de 25 à 30 cm. Attendre 5 à 10 minutes entre chaque couche.
- 5- Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve.

### CONDITIONNEMENT

Boite aérosol de 400 ml

### SECURITE

- Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Aérosol extrêmement inflammable.
- Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Eviter de vaporiser vers les yeux et de respirer les vapeurs et en cas de contact rincer avec l'eau et consulter un médecin.
- Utiliser dans un endroit bien ventilé et éviter de respirer

### STOCKAGE

Endroit frais et sec.