

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation : **POUDRAMÉTAL**

Description : **POUDRAMÉTAL** est une peinture en poudre thermodurcissable qui peut être à base de résine polyester ou mixte

Classification : Famille I classe 6 c
Famille I classe 6b/6c

UTILISATION

Protection et décoration des ouvrages métalliques prétraités.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liant : époxy, polyester

Pigments : Oxydes synthétiques

Couleur : RAL

Densité: 0.7 à 0.9

Granulométrie: Diamètre moyenne 25 à 35 microns

Rendement moyen : 3 à 6 m²/kg

Aspect du feuil sec : Brillant, texturé, métallisé...

Matériel d'application : Pistolet électrostatique CORONA



PARTICULARITES

1-Peinture écologique grâce à l'absence de solvant

2-absence d'une couche primaire avant l'application

3- Autres propriétés :

*Pour les polyesters :

1-Bonne tenue extérieure

2-Resiste au rayonnement U.V

3-Excellente durabilité

* Pour les mixtes :

1-Bonne résistance chimique

2-Large plage de cuisson

3-Bonne propriétés mécaniques

CONSEILS D'UTILISATION

- Le support ne doit pas compter d'oxydation.
- Il doit être propre, sec et exempt de toute trace de graisse

CONDITIONNEMENT

Seau de 15kg poids net.

SECURITE

Produit non inflammable ne contient pas de solvant.