



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

SUPER FLEURTEX

Description

SUPER FLEURTEX est une peinture à l'eau mate.

Classification

Famille I ,classe 7a2

UTILISATION

Revêtement mural mat pour l'intérieur et l'extérieur.

PARTICULARITE

- 1-Bonne lavabilité.
- 2-Blancheur durable et parfaite.
- 3-Bon pouvoir couvrant.

CONSEILS D'UTILISATION

- 1- Appliquer à une température supérieure à 5°C.
- 2- La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture).
- 3- Reboucher les fissures par« l'enduit plastique Fleurtex »
- 4- Eliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière.

CONDITIONNEMENT

Seau de 40 kg, 25Kg, 20 kg, 10 kg, 5 kg et 1 kg.

STOCKAGE

Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur et du gel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc
Aspect du feuil sec :	Mat
Séchage :	* Sec au toucher : 1 h * Recouvrable : 4 h
Densité :	1,6
Extrait sec en poids :	65 %
Rendement moyen :	6 à 7 m ² /kg (Selon la nature du support)
Matériel d'application:	brosse, rouleau, pinceau

SECURITE

Produit ininflammable contient des antibactériens et des fongicides.
En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.