



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

SUPERSATINE

Description

SUPERSATINE est une peinture à l'eau d'aspect satiné à base de copolymère styrène acrylique.

Classification

Famille I, classe 7b2

UTILISATION

Revêtement mural satiné pour l'intérieur et l'extérieur, destiné pour les finitions soignées.

PARTICULARITE

- 1- Finition satinée.
- 2-Très Bonne lavabilité.
- 3-Blancheur éclatante et durable.
- 4-Pouvoir couvrant élevé

CONSEILS D'UTILISATION

- 1- Appliquer à une température supérieure à 5°C.
- 2- La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture).
- 3- Reboucher les fissures par « l'enduit plastique Fleurtex ».
- 4- Eliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière.

CONDITIONNEMENT

Seau de 25kg, 20 kg, 5kg (poids net).

STOCKAGE

Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur et du gel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc
Aspect du feuil sec :	Satiné
Séchage :	* Sec au toucher : 1 h * Recouvrable : 4 h
Densité :	1,25
Extrait sec en poids :	56 %
Rendement moyen :	8 à 9 m ² /kg (selon la nature du support).
Matériel d'application:	brosse, rouleau, pinceau.

SECURITE

Produit ininflammable contient des antibactériens et des fongicides.
En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.