



UTILISATION

Peinture finition pour tous les supports usuels du bâtiment pour l'intérieur et l'extérieur.

PARTICULARITE

- 1- Bon pouvoir couvrant
- 2- Très garnissante.
- 3- Bonne brossabilité.
- 4- Bonne lessivabilité.

CONSEILS D'UTILISATION

*Nouvelle surface: Brosser, dégraisser avec « Essence Fleurtex » puis laisser sécher avant l'application.

* Ancienne surface :

- éliminer l'ancienne peinture non adhérente par brossage ou si nécessaire par décapage, puis dépoussiérer.
- pour une ancienne peinture adhérente poncer puis dépoussiérer

CONDITIONNEMENT

0.5kg, 1kg, 5kg.

SECURITE

Produit inflammable contient du White spirit.

En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

FLEURTEX AU LIN

Description

Peinture semi-brillante à base de résine alkyde et d'huile de lin raffinée en phase solvant.

Classification

Famille I, classe 4a

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	White Spirit
Couleurs:	Blanc
Aspect du feuil sec :	semi-brillant
Séchage :	* Sec au toucher : 2 à 3h * Recouvrable : 12 h.
Densité :	1.60-1.65
Extrait sec en poids :	80 à 85 %
Rendement moyen :	8 à 10 m ² /kg.
Viscosité CAF N4° :	120 à 140 s
Matériel d'application:	brosse, rouleau, pinceau et pistolet.

STOCKAGE

sous abri et à une température comprise entre 5°C et 35°C.