



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

IMPRESSION ACRYLIQUE

Description

IMPRESSION ACRYLIQUE est une impression fixatrice en phase solvant pour fonds absorbants.

Classification

Famille I, classe 7b1

UTILISATION

Employée pour renforcer et nourrir les supports poreux (béton, pierre, plâtre...) d'intérieur et d'extérieur.

PARTICULARITE

- 1- Bonne élasticité et adhérence
- 2- Fort pouvoir de pénétration
- 3- Permet de fixer les fonds absorbants

CONSEILS D'UTILISATION

les supports doivent être sains, secs, exempts de toute salissure et dépoussiérés.

CONDITIONNEMENT

EST de 16 kg et seau de 3.5 kg (poids net).

SECURITE

Produit inflammable contient du white spirit.

En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du feuil sec :	Transparent
Séchage :	* Hors poussière : 30mn * sec au toucher : 2 h * Recouvrable : 8 h
Densité :	0.88
Viscosité CAF N4° :	13-15 S
Rendement superficiel moyen :	10 à 12 m ² /kg (selon la porosité).
Matériel d'application:	Brosse, rouleau, pistolet