



UTILISATION

Revêtement mural satiné pour l'intérieur des hôpitaux, cabinets médicaux, maisons de retraite, crèches, écoles, salles d'attente, sanitaires, vestiaires, habitats. Neufs, de rénovation ou d'entretien.

PARTICULARITE

- 1- Action antibactérienne puissante.
- 2- Finition satinée élégante
- 3- Nettoyage facile et très bonne résistance à l'abrasion humide
- 4- Pouvoir couvrant élevé.

CONSEILS D'UTILISATION

- 1- La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture).
- 2- Reboucher les fissures par «l'enduit plastique Fleurtex».
- 3- Éliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière.
- 4- Diluer de 5 à 10 % avec de l'eau déchlorée.
- 5- Application sur mur et plafond

*Support neuf :

-Appliquer une couche primaire (peinture à eau Fleurtex ou impression à l'eau blanche).

*Support Ancien :

-Surface propre et seive sans contamination apparente : Appliquer directement

-Surface contaminée visiblement : Désinfecter judicieusement avant l'application.

6- Restrictions d'usages : fonds alcalins neufs ou anciens (Béton et enduits hydrauliques.)

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Désignation

PEINTURE ANTIBACTERIENNE

Description

Une peinture à l'eau satinée riche en nanoparticules d'argent idéale pour les espaces hospitaliers.

Classification

Famille I , classe 7b2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc
Aspect du feuil sec :	satiné
Séchage :	* Sec au toucher : 1 h * Recouvrable : 8 h
Densité :	1,30
Extrait sec en poids :	58%
Rendement moyen :	7 à 8 m ² /kg
Matériel d'application:	brosse, rouleau, pinceau

SECURITE

Produit ininflammable contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

CONDITIONNEMENT

Seau 15 kg.

STOCKAGE

Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur et du gel.